

- AVVIATORI EMERGENZA CON BATTERIE LITIO
- JUMP STARTERS WITH LITHIUM BATTERIES



FAST 16K

12 V
2000A (peak)



FAST 24K

12 V
3250A (peak)



Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie al Litio a tecnologia LiPo = Litio - Ione - Polimero

- Avviamento rapido di moto, auto e furgoni.
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
protegge contro inversione di polarità e cortocircuito ed impedisce l'avviamento se la batteria del FAST è scarica (tensione inferiore ad 11V), preservando il booster stesso.
- Alimentazione di smartphone, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune.
- **Peso e ingombro ridotti**
a parità di peso la batteria al litio immagazzina un'energia quadrupla rispetto alla batteria al piombo.
- **Lampada LED ad alta luminosità**
con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, di allarme lampeggiante e segnalazione SOS.

Jump starter and Power Bank with lithium battery technology LiPo = Lithium - Ion - Polymer

- Quick start of motorcycles, cars and vans
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
It protects against reverse polarity and short circuit and it prevents jump start operation if the FAST battery is discharged (voltage below 11V), preserving the device itself.
- Powering smartphones, tablets and other commonly used portable devices.
- **Reduced weight and size**
the lithium battery stores four times the energy of a lead battery with the same weight.
- **High brightness LED lamp**
with selectable fixed lighting, flashing alarm and SOS signal.



	FAST 16K	FAST 24K
Tecnologia - Technology	Batteria al Litio - Lithium battery (LiPO)	
Numero celle - Cells number	4	4
Capacità cella / batteria - Cell / battery capacity	4Ah / 59,2Wh	6Ah / 88,8Wh
Ingresso per ricarica - Battery recharge input	USB-C 5V 3A	
Tempo di ricarica - Charging time	4h	
Tensione batteria - Battery voltage	12V	12V
Corrente di picco batteria - Battery peak current	2000A	3000A
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)	700A	900A
Uscite - Output	USB-C: 5V - 3A	
	USB-3 QC: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5 A	
	USB A: 5V - 2,4A	
	(Jack 5,5x2,1 mm): 15V - 10A	
Controllo stato di carica - Display of charge status	LED	
Torcia LED - LED torch	Luce, stroboscopio, SOS - Light, stroboscope, SOS	
Dimensioni - Dimensions	227 x 98 x 36 mm	234 x 102 x 46 mm
Peso - Weight ≈	0,73 kg	0,99 kg
Codice - Code	381500	381600

Accessori in dotazione - *Supplied accessories:*

