


Easy One 200 LAB



MULTIPROCESS MIG / MAG - NO GAS - MMA - TIG INVERTER

NEW

Autoriparazioni
Car body repair



Ruote industriali
Heavy duty wheels

Vano porta attrezzi
Tools compartment

Questa saldatrice monofase inverter multiprocesso sinergica da 200amp è perfetta per il carrozziere. Salda accuratamente acciaio e alluminio, anche su spessori sottili. È dotata di serie di sinergie specifiche: Acciaio, AISi, AIMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. L'interfaccia molto intuitiva rende le operazioni di saldatura estremamente facili e veloci. È sufficiente inserire tre dati, diametro del filo, coppia materiale/gas e spessore da saldare, e la saldatrice imposta automaticamente le condizioni di saldatura ottimali.


- Saldatura: MIG/MAG, FLUX, MMA e TIG Lift
- DC Sinergica. Tutti i parametri principali di saldatura sono collegati e agiscono in maniera combinata.
- Saldobrasatura MIG per acciaio galvanizzato.
- Inversione della polarità: da positiva a negativa e viceversa per saldare con fili animati.
- Pannello di controllo estremamente semplice per un utilizzo in modalità sinergica o manuale.
- Pacchetto programmi standard di oltre 20 programmi per acciaio dolce, inox, alluminio.
- Aggiornamento software tramite SD-Card.

This 200amp multi-process synergic single-phase inverter welding machine is perfect for the body shop. Accurately welds steel and aluminium, even on thin thicknesses. It is equipped with specific synergies as standard: Steel, AISi, AIMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. The very intuitive interface makes soldering operations extremely easy and fast. It is enough to enter three data, wire diameter, material/gas combination and workpiece thickness, and the welding machine automatically sets the optimal welding conditions.

- Welding processes: MIG/MAG, FLUX, MMA, TIG Lift
- Synergic DC. All the primary welding parameters are linked and work together.
- MIG brazing process for galvanised steel.
- Polarity reversal: from positive to negative and viceversa for welding with flux cored wires.
- Extremely simple control panel for synergic or manual welding.
- Standard package of 20 welding programs for mild steel, stainless steel and aluminum.
- Software update via SD-Card.



Supporto torcia
Torch holder



Trainafilo 2 rulli D.30mm
2 rolls wire feeder D.30mm





 MADE IN SAN MARINO			EASY ONE 200 LAB
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 15%	
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		2,8 / 4,5 kW	
Fusibile - Fuse		16A	
Generatore - Generator: Min		7 kW	
Rendimento - Efficiency		> 80%	
		MIG / TIG	MMA
Campo di regolazione - Welding current		10 - 200A	10 - 160A
Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1)		180A - 25%	150A - 25%
		100A - 60%	100A - 60%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		86V	
Filo ø mm Wires ø mm	Acciaio - Steel	0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0	
	Inox	0,8 - 1,0	
	Al.Mg	0,8 - 1,0 - 1,2	
	Al.Si	0,8 - 1,0 - 1,2	
	Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0	
	Filo animato - Flux cored	0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2	
Bobina ø mm - Wire spool ø mm		200 - 300	
MMA Elettrodi - Electrodes : ø mm		1,6 - 4,0	
Connessioni in uscita - Output connection		DX 25 mmq	
Peso - Weight ~		30 kg	
Dimensioni - Dimensions		777 x 407 x 792 mm	
Codice - Code		247500	

Accessori in dotazione - Supplied accessories:



Caratteristiche

- Amperometro, Voltmetro.
- Cambio polarità per fili aminati.
- Trainafilo 2 rulli.

Funzioni MIG

- **Saldatura sinergica.**
- Hot Start regolabile.
- Induttanza elettronica regolabile.
- Burn back regolabile.

Funzioni MMA

- Hot Start.
- Arc Force regolabile.
- Anti-sticking.

Funzioni TIG

- TIG con innesco LIFT (Torcia con rubinetto).
- Anti-sticking.
- Slope down regolabile.

Features

- Ammeter, Voltmeter.
- Reversed polarity for flux cored wires.
- 2 rolls wire feeder.

MIG Features

- **Synergic welding.**
- Adjustable Hot Start.
- Adjustable electronic inductance.
- Adjustable Burn back.

MMA Features

- Hot Start.
- Adjustable Arc Force
- Anti-sticking.

TIG Features

- TIG with LIFT arc striking (Torch with gas valve).
- Anti-sticking.
- Adjustable Slope down.