


DENT PULLER

NEW MODEL
400V/1Ph

Autoriparazioni
Automotive

ACCIAIO
STEEL

4500A





SW 58 con una potenza di 4500A è l'ideale per la riparazione di ammaccature e la raddrizzatura di lamiere sottili (cofani, portiere, cieli ecc.). Offre differenti funzioni per tanti utilizzi della carrozzeria.

- Il basso consumo di energia gli consente di funzionare con una alimentazione a 230V.
- Facile da usare: la regolazione del tempo e della potenza è indicata in una tabella di aiuto.
- Massima comodità di lavoro con due pistole con differenti regolazioni: pistola con innesco a contatto e pistola con grilletto.

SW 58 with a maximum output of 4500A is the ideal product for dent pulling and straightening out low-thickness components (bonnets, doors and roof panels etc.) It offers different functions for many uses on carbody repair.

- With a low power consumption, it operates effectively on a 230V power supply.
- Easy to use: time and power settings are indicated in a help table.
- Maximum working comfort with two guns with different settings: contact gun and gun with trigger.





MADE IN SAN MARINO



	SW 58 LAB	SW 58 LAB
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz	1 ~ 230V	1 ~ 400V
Potenza assorbita - Absorbed power 50% / Max	2,7 / 4 kW	2,7 / 4 kW
Fusibile - Fuse	16A	16A
Campo di regolazione - Welding current (I₂ Max)	4500A	4500A
Campo di regolazione - Welding current (I RMS)	400-2800A	400-2800A
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	2,4 - 7,4V in 50 steps	2,4 - 7,4V in 50 steps
Metalli saldabili - Weldable Metals	Acciaio - Steel	Acciaio - Steel
	Inox	Inox
	Zincato - Galvanized	Zincato - Galvanized
Trasformatore in Rame - Copper Transformer	•	•
Protezione termostatica - Thermostatic Protection	•	•
Cavo pistola a contatto - Contact-gun cable	3,0m 50 mmq	3,0m 50 mmq
Cavo pistola a grilletto - Trigger-gun cable	2,4m 70 mmq	2,4m 70 mmq
Cavo massa - Earth cable	1,6m 70 mmq	1,6m 70 mmq
Peso - Weight ≈	21 kg	21 kg
Dimensioni - Dimensions	340 x 218 x 258 mm	340 x 218 x 258 mm
Codice - Code	274100	274200

Funzioni

- **Pistola con innesco a contatto:** il punto di saldatura si genera appena l'utensile è a contatto con il pezzo da raddrizzare.
- **Pistola con grilletto:** il punto di saldatura è comandato attraverso il grilletto.
- Regolazione del tempo e della potenza di saldatura.
- Tabella parametri di saldatura.
- Saldatura a punto singolo.
- Saldatura a punto singolo pulsato.
- Saldatura in continua.
- Elettrodo scaldalamiere.
- Attacco rapido per gli utensili.

Features

- **Contact gun:** the welding point is generated as soon as the tool is in contact with the piece to be straightened.
- **Gun with trigger:** the welding point is controlled through the trigger.
- Welding time and power setting.
- Welding parameters chart.
- Single spot welding.
- Pulse single spot welding.
- Continuous spot welding.
- Carbon heating electrode.
- Quick link for fast tool changing.

*Accessori in dotazione - Supplied accessories:

**010093 KST1 Kit Tiro - Puller Kit**