

S 54A Top

Poloautomatická univerzálna prezúvačka pneumatík pre nákladné vozidlá

Robustná, praktická a spoľahlivá – presne tak, ako to ponúka len tradícia značky Sice!

ECO MODE



NOVÁ FUNKCIA: AUTOMATICKÝ REŽIM POHOTOVOSTI!

Funkcia **ECO MODE** umožňuje výraznú úsporu energie počas nečinnosti stroja, pričom zároveň predlžuje životnosť elektrických a hydraulických komponentov.

- Robustnosť a presnosť v službách pneuservisov pri **údržbe kolies nákladných vozidiel, autobusov, traktorov a stavebných strojov.**
- Rýchle vyzutie pneumatík z vozidiel **ťažkej kategórie až do 56"**, s dušou aj bez nej.



RADIO  **READY**



VŠETKO PRE VÁŠ SERVIS

Ešte výkonnejšia elektrická a hydraulická prezúvačka vďaka novým prvkom tejto verzie.
Optimalizovaná pracovná geometria umožňuje maximálnu šírku kolesa 1200 mm a priemer až 2400 mm.
 Znížená výška upínania – len **300 mm od zeme**, čím sa eliminuje potreba manuálneho zdvíhania ráfika.



1. SPEVNENÝ ZÁKLAD

Pre vyššiu stabilitu a väčšiu nosnosť – až do **1700 kg**.

2. NOVÉ SKLUČOVADLO

Nové 4-čelustové samocentrovacie sklučovadlo poháňané **samobrzdným** motorom pre lepšiu kontrolu rotácie počas citlivých fáz obúvania. **Dvojrýchlostná rotácia v smere aj proti smeru hodinových ručičiek.**





A. Vysokopevnostné viacnásobné

oceľové čeluste s plastovými vložkami rôznej hrúbky, ktoré pevne upnú všetky typy ráfikov bez ich poškodenia.

B. Predĺženia na upínanie ráfikov až do 56" (na požiadanie).

C. Špeciálne čeluste pre zliatinové ráfiky s plastovými vložkami (na požiadanie).





3. NÁSTROJOVÁ JEDNOTKA

Nový nástrojový vozík poháňaný hydraulickým valcom s výkonom 27 000 N. S dvojitou automatickou pracovnou polohou ovládanou z ovládacej konzoly pre rýchle a presné operácie. Automatizovaný presun ramena držiaka nástroja – po uvedení do pozície „**mimo prevádzky**“ umožňuje veľmi rýchle a bezpečné presunutie z jednej strany kola na druhú.

Automatické naklápanie ramena nástroja, ovládané z ovládacej konzoly, znižuje pohyby obsluhy v pracovnej oblasti a urýchľuje pracovný cyklus.



4. OVLÁDACIA KONZOLA

Ultraľhká ovládacia konzola pre maximálny komfort s minimálnou námahou.

Intuitívna konzola s ergonomickým ovládaním.

Nové funkcie:

- **tlačidlo na okamžité zastavenie všetkých pohybov**
- **rádiový kit** (na požiadanie), ktorý sa dá dodatočne pridať bez úprav prezúvačky (núdzový kábel je vždy súčasťou vybavenia).

Pevné koliesko na spodnej časti konzoly pre jednoduchú manipuláciu.



5. RIADIACA JEDNOTKA

Nová elektrická a hydraulická riadiaca jednotka pre vysoký výkon a moderný systém, s vystuženým uchytením na eliminovanie vibrácií.



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



ACL – Adaptér na upínanie hliníkových diskov

8-12100007 Ø 161 mm
8-12300001 Ø 220 mm
8-12100005 Ø 164 mm
8-12100009 Ø 221 mm
8-12100006 Ø 176 mm
8-12100010 Ø 281 mm
8-12100008 Ø 202 mm



801227195 PL

Upínač pre hliníkové disky



801262417

Plastový upínač na hliníkové disky



2201677 DP12

Pneumatické zariadenie na stláčanie pätky



8-12120025

Rádiový kit POWER-SGP

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO



8-12100155 PA

Predĺženia pre samocentrovacie skľučovadlo na ráfiky do 56"



8-12100156 GL

Čeluste na hliníkové disky so špeciálnymi plastovými vložkami

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna šírka kolesa	1 200 mm
Maximálny priemer kolesa	2 400 mm
Upínacia kapacita	14 ÷ 46 mm (56" s predĺženiami)
Minimálny priemer stredového otvoru kolesa	100 mm
Hydraulická riadiaca jednotka motora	1,5 kW
Dvojrýchlostný samobrzdný prevodový motor	1,3 ÷ 1,8 kW
Minimálna výška upínania na osi skľučovadla	300 mm
Maximálna hmotnosť kolesa	1 700 kg
Maximálny krútiaci moment	4000 Nm
Sila na odtlačenie pätky	27 000N
Napätie	230/400V - 3PH 50/60HZ
Hmotnosť stroja	900 kg

ROZMERY

