

Series

PR - 7,5T

7,5HP-5,5kW/270-500 lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante con
basso numero di giri

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione
con doppia uscita

Pressure regulator with
double air output

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa

Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento

METAL protection of the
moving components



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
CARRELLATI/ PORTABLE															
20709	PR 270/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270 C	185	57x165x130
20809	PR 500/7,5T												500 C	215	65x200x133
FISSI/ FIXED															
21709	PR 270/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270 F	185	57x165x130
21809	PR 500/7,5T												500 F	215	65x200x133
DELTA STAR	21709.1	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270 F	200	57x165x130
	21809.1												PR 500/7,5 ST	500 F	230